

KAMERA NASOBNA AXIS W100



Nowe możliwości dla:

- > służb mundurowych
- > formacji ochrony
- > pracowników spedycji
- > utrzymania ruchu

Nowość od AXIS Communications !!!

Kamera nasobna AXIS W 100 to niewielkie, lekkie, wytrzymałe i bardzo łatwe w użyciu urządzenie.

Szybki montaż ułatwia system Klick Fast. Kamera zapewnia ostry obraz o rozdzielczości 1080p nawet w trudnych warunkach pracy.

Wyposażona jest w 2 mikrofony oraz układy gwarantujące doskonałą jakość dźwięku. Zastosowana technologia AXIS Zipstream pozwala zapisywać duże pliki nagrań bez utraty jakości obrazu.

Wszystkie dane są w kamerze szyfrowane z wykorzystaniem algorytmu AE-256 i protokołu TLS.

Kamerę wyposażono w:

- odbiornik GPS /GNSS do śledzenia lokalizacji
- Bluetooth Low Energy 4.1
- 6-osiowy żyroskop i akcelerometr
- 802.11b/g/n WiFi
- baterie na 12 godzin pracy.



Mamy do dyspozycji jednostkę centralną AXIS W800, będącą centralnym punktem integracji i zarządzania kamerami nasobnymi oraz zapewniającą integrację z systemem nadzoru video klasy VMS.

Urządzenia AXIS umożliwiają zbudowanie systemu rejestracji zarówno dla małych jak i rozbudowanych jednostek organizacyjnych.

Parametry techniczne kamery AXIS W100



Kamera

Przetwornik obrazu	1/2.9" progressive scan RGB CMOS czułość 0,1 lux
Obiektyw	Ogniskowa, 2,1 mm Horyzontalne pole widzenia: 141° Wertykalne pole widzenia: 83° Stała przysłona, F2.1
Czas otwarcia migawki	1/32000 s do 1/25 s przy 50 Hz 1/32000 s do 1/30 s przy 60 Hz

Wideo

Kompresja wideo	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) High Profile
Rozdzielczość	1920x1080, 1280x720
Ilość klatek na sekundę	25 fps przy 50 Hz, 30 fps przy 60 Hz
WDR	Tak
Streaming wideo	Axis Zipstream dla kamer nasobnych

Audio

Kompresja audio	AAC-LC Mono: 48 kHz, 64 kbps, Stereo: 48 kHz, 128 kbps
Audio input/output	Wbudowane podwójne mikrofony

Główne

Bateria	Li-ion, 3600 mAh, do 17 godzin pracy
Długość ładowania kamery	3–6.5 h
Pamięć	64 GB, do 30 godzin nagrań wideo,
Standard szyfrowania	AES256
System pozycjonowania	GPS
Przepustowość	Kamera do sterownika: 100 Mbit/s
Nagrywanie	Konfigurowalny wstępny bufor audio i wideo 0–90 s ^a , z podziałem co 30 s

Czujnik	6-osiowy żyroskop i przyspieszeniomierz
Interfejs użytkownika	Wskaźniki stanu, informacje zwrotne na temat audio i wibracji
Interfejs bezprzewodowy	Bluetooth Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n @ 2,4 GHz kanały 1-11
Cybersecurity	Zarejestrowany firmware kodowanie AES256
Obudowa	Klasa szczelności IP67 Obudowa z tworzywa sztucznego do 2 m
Test upadku	NCS S 9000-N
Kolor:	
Montaż System Klick Fast	
Ekologia	Nie zawiera PCW
Złącza	USB Typ-C
Warunki operacyjne	-20 °C do 55 °C (-4 °F do 131 °F) Wilgotność 10-100% RH (kondensacja)
Warunki przechowania	-20 °C do 45 °C (-4 °F do 113 °F) Wilgotność 5-95% RH (bez kondensacji)
Rozmiar	Wysokość: 94 mm Szerokość: 68 mm Głębokość: 27 mm
Waga	174g
Gwarancja	3-letnia gwarancja od Axis

Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym:

512 031 946; 512 031 947

email: sprzedaz@dgelpro.pl

www.dgelpro.pl